



TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

TRA IL GRUPPO DI ESTINZIONE GMEXG-P-02-FM
E GLI UGELLI SPRUZZATORI GMUGS-CVO-I2-FM

COPPIA DI TUBAZIONI IN GOMMA ROSSA

per collegamento gruppo spegnimento ad acqua [codice *GM-EXG-P-02-FM*]

agli ugelli spruzzatori [codice *GMUGS-CVO-I2-FM*]

Temperatura di esercizio: -30°C - +110°C - Pressione massima 20bar

Sostituzione ogni 5 anni da data lotto produzione

Completi di 2 FD da 3/4" in ottone zincato a faccia piana e guarnizione carta

Certificato **FM APPROVED**



GMTG34-040

Per tubazioni da diametro 150mm fino a diametro 400mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 600mm

GMTG34-060

Per tubazioni da diametro maggiore di 400mm fino a diametro 600mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 800mm

GMTG34-075

Per tubazioni da diametro maggiore di 600mm fino a diametro 750mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 1.000mm

GMTG34-100

Per tubazioni da diametro maggiore di 750mm fino a diametro 1.000mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 1.200mm

GMTG34-125

Per tubazioni da diametro maggiore di 1.000mm fino a diametro 1.250mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 1.400mm

GMTG34-150

Per tubazioni da diametro maggiore di 1.250mm fino a diametro 1.500mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 1.800mm

GMTG34-175

Per tubazioni da diametro maggiore di 1.500mm fino a diametro 1.750mm compreso.

Tubazione in gomma 13 x 20 L = 2.000mm

Nota bene:

- 1) Le tubazioni in gomma sopra elencate possono essere vendute anche singolarmente solo come ricambio. Per le quotazioni contattare l'ufficio commerciale.
- 2) Queste tubazioni **NON possono essere utilizzate con gli ugelli codice GMUGS-CVO-M-IX**



ACCESSORI:



GMUGS-CVO-I2-FM

Ugello spruzzatore ad otturatore. Getto a cono
Certificato FM APPROVED



GMSUP5D

Staffa di fissaggio a tubazione non invasiva,
specifica per ugello spruzzatore
codice GMUGS-CVO-I2- FM
Certificato FM APPROVED
Certificato TÜV




GMEXG-P-02-FM

GRUPPO DI SPEGNIMENTO AD ACQUA DA 1"

Certificato FM APPROVED

gestito dall'unità di controllo [codice *GMCU1610SD*]
Conforme alla **Direttiva ATEX 2014/34/UE**
Categoria 3D/3G



GMSUP5D-FXU

Coppia di staffe di fissaggio non invasive
per gruppo di spegnimento GMEXG-P-02-FM
Conforme alla **Direttiva ATEX 2014/34/EU**

Categoria 2D/2G

Certificato FM APPROVED
Certificato TÜV

